

NUEVO PH-419 – LA MEJOR COMBINACIÓN DE RESISTENCIA AL DESGASTE, FORTALEZA Y SEGURIDAD



Aumentando la Resistencia al Desgaste

- Aleación de acero de alta resistencia al desgaste provee excelente durabilidad.
- El diámetro del enganche más grande aumenta la superficie de contacto con el ojo de la barra de tracción incrementando la vida del sistema de acople.
- Aleación y diseño desarrollados para ofrecer Resistencia y Durabilidad.

Fortaleza por diseño

- Combinando nuestro trabajo de Laboratorio y Campo desarrollamos una excelente geometría para dar gran Fortaleza y buen acoplamiento.
- El diseño de montaje rígido presenta el mismo patrón de montaje de 6 tornillos como nuestro popular modelo PH-410.

Seguridad por HOLLAND

- Nuestros altos estándares de seguridad son el resultado de más de un siglo de experiencia en el diseño, pruebas, manufactura y control de calidad de los productos de acople.
- Pruebas de campo constituyeron la última etapa en el proceso de desarrollo del nuevo PH-419, cuando pasó con éxito las pruebas en 2010 con flotas de trabajo severo en México y Canadá.



GANCHO DE CLAVIJA PH-419



El PH-419 se puede usar con o sin cámara de aire y es compatible con las medidas del ojo de la barra de tracción de 3" (76 mm) de D.I. con una sección transversal de 1.63" (41.5 mm).

Patente en Tramite



CAPACIDADES

20.000 lbs. (9,070 Kg)
de carga vertical máxima
100.000 lbs. (45.860 Kg)
Fuerza de arrastre máxima

APLICACIONES Aplicaciones de uso pesado de tren 'A' (con carro convertidor / dolly tipo "A") como líquidos a granel, granos, agregados, materiales de cantera.

NOTA: El PH-419 de HOLLAND está probado de acuerdo con las normas SAE J847 y cumple con las especificaciones de seguridad y métodos de prueba de NOM-035-SCT-2-2010.



